



Skutočná alternatíva

PL-Q 2 kolíkové

PL-Q je účinná kompaktná žiarivka štvorcového tvaru, ktorá sa zvyčajne používa v dekoratívnych svietidlách. Vďaka malej montážnej výške a rovnomernému rozptylu svetla ponúka energeticky účinnú prevádzku a zároveň slobodu dizajnu najmä pri plochých stropných či nástenných svietidlách. Dvojkolíková verzia je určená na používanie s elektromagnetickým predradníkom.

Výhody

- Malá montážna výška
- Výber viacerých farieb svetla
- Dobré podanie farieb (CRI >80)

Vlastnosti

- 2-kolíková päťica s telesom so zabudovaným špeciálnym okamžitým štartérom a kondenzátorom
- Technológia trifosforových žiariviek

Aplikácie

- Ideálne na použitie v priestoroch, ako sú chodby, toalety, schodiská a recepcie

Varovanie a ochrana

- Používajte len s elektromagnetickým predradníkom.
- Technické a elektrické vlastnosti svetelných zdrojov sú ovplyvnené prevádzkovými podmienkami, napríklad teplotou okolia svetelného zdroja a prevádzkovou polohou.
- Stmievanie nie je možné.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

PL-Q 2 kolíkové

Rozmerový obrázok

Schválenie a použitie

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm
PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm
PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	40 mm	13,7 mm	27,0 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33,0 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Všeobecné informácie

Pätica krytky GR8

Ovládanie a stmievanie

Možnosť stmievania Nie

Schválenie a použitie

Obsah ortuti (Hg) (max.) 3 mg

Obsah ortuti (Hg) (nom.) 4,0 mg

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Súradnica chromatickosti X (nom.)	Súradnica chromatickosti Y (nom.)	Označenie farby	Náhradná teplota chromatickosti (men.)	Svetelná účinnosť (menovitá) (nom.)
26965225	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	0,463	0,42	Tradičná biela	2700 K	66,6 lm/W
26987425	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	0,44	0,403	Teplá biela (WW)	3000 K	66,6 lm/W
26966925	PL-Q 16W/835/2P 1CT/10BOX	0,409	0,394	Biela (WH)	3500 K	66,6 lm/W
27455725	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	0,44	0,403	Teplá biela (WW)	3000 K	73,2 lm/W

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)
26965225	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX	0,196 A	26987425	PL-Q 16W/830/2P 1CT/10BOX	0,195 A

