



Vonkajšie bodové svetlo s najlepším pomerom cena/výkon a vyššou účinnosťou a výkonom

UniPoint

Svietidlo UniPoint je určené na bežné aj na akcentačné osvetlenie, pričom teleso svietidla nie je vidieť a viditeľné je iba vydávané svetlo. Takéto prevedenie umožňuje meniť vzhľad prostredia, napríklad pridaním nenápadných, alebo naopak výrazných kontrastných efektov. Okrem toho to je výnimočné aj z iných hľadísk, ako je energetická účinnosť, chromatická kvalita a miniaturizácia. Môžeme navyše zaručiť mimoriadnu spoľahlivosť a vysokú odolnosť proti nepriaznivému počasiu a vandalizmu.

Výhody

- Veľmi kompaktný štýlový dizajn
- Výhodná cena pri normách značky PHILIPS
- Jednoduchá a flexibilná montáž
- Prispôsobenie na mieru

Vlastnosti

- Vysoko kvalitný LED svetelný zdroj
- Rôzne možnosti svetelných zdrojov a uhlov vyžarovania
- Teleso z hliníka liateho pod tlakom + tmavosivá piesková povrchová úprava chrániaca proti korózii
- Štrukturálne vodovzdorná technológia
- IP66
- IK06
- Kvalita a spoľahlivosť v súlade so všetkými predpismi

Aplikácie

- Budovy
- Sochy
- Stĺpy
- Piliere
- Odkvapky

Versions



Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz) IK06

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Nie

Všeobecné informácie

Značka CE -

Typ optického krytu/šošovky GB

Vrátane napájača Nie

Vymeniteľný svetelný zdroj Nie

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Poč. index podania farieb >75

Svetelné technické

Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru -

Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa -

Mechanické časti a teleso

Farba Tmavo šedá

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Rozptyl svetelného	
		lúča svietidla	Farba svetelného zdroja Typ optiky
01710752	BGP312 3LED 2700K WB	40°	827 teplá biela Wide beam angle 42°
01710812	BGP312 3LED 4000K WB	40°	840 neutrálna biela Wide beam angle 42°
01710852	BGP312 5LED 3000K NB	10°	830 teplá biela Narrow beam angle 10°
01710902	BGP312 5LED 4000K WB	40°	840 neutrálna biela Wide beam angle 42°

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Počiatkový svetelný tok
01710752	BGP312 3LED 2700K WB	2700 K	330 lm
01710812	BGP312 3LED 4000K WB	4000 K	330 lm

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatickosti	Počiatkový svetelný tok
01710852	BGP312 5LED 3000K NB	3000 K	595 lm
01710902	BGP312 5LED 4000K WB	4000 K	595 lm

