



Jargeau LED gen3 – kombinácia historického dizajnu a modernej technológie osvetlenia

Jargeau LED gen3

Svietlo Jargeau LED gen3 spája symbolické vlastnosti prvých štvorstranných svietidiel z 19. storočia s technickým výkonom svietidiel 21. storočia. Obsahuje energeticky úsporné zariadenie LEDGINE – O s vysokovýkonnou optikou a súčasne si zachováva charakter pôvodného štvorstranného príslušenstva. Toto svietidlo je určené na montáž do výšky 4 – 6 metrov, veľmi vhodné je do mestských panorám a ideálne na osvetľovanie mestských centier, historických oblastí, starých dedín, ulíc, alejí, námestí a parkov. Vďaka zabudovanej optimalizovanej LED platforme Philips Ledgine a širokému sortimentu dostupnej špecializovanej optiky poskytuje svietidlo Jargeau LED gen3 správne množstvo svetla a v správnom smere do ulice, čo ho robí ešte úspornejším. Svetidlo sa dodáva s jednou alebo dvomi zásuvkami Philips SR (System Ready), vďaka čomu sú svietidlá pripravené na budúcnosť. Znamená to, že svietidlo Jargeau LED gen3 je pripravené na spárovanie so samostatnými aj pokročilými softvérovými aplikáciami v oblasti riadenia a osvetlenia, ako napríklad Interact City od spoločnosti Signify. Okrem toho je každé jedno svietidlo jedinečne identifikovateľné vďaka použitiu servisnej značky Philips. Pomocou jednoduchého naskenovania QR kódu, umiestneného na vnútornej strane dvierok stožiarov alebo priamo na svietidle, získate okamžitý prístup ku konfigurácii svietidiel, vďaka čomu sú údržba a programovanie rýchlejšie a jednoduchšie a čo vám umožňuje vytvoriť digitálnu knižnicu osvetľovacích zariadení a náhradných dielov. Jargeau LED gen3 možno vybaviť aj naším špeciálnym nasvietením, ktoré zachováva nočnú oblohu tmavú.

Jargeau LED gen3

Výhody

- Svietidlo s ikonickým dizajnom, vhodné do moderného aj historického prostredia
- Široké možnosti použitia, napĺňa potreby a požiadavky ciest a ulíc rôznych tvarov
- Pripravenosť na spárovanie so samostatnými riadiacimi systémami osvetlenia a softvérovými aplikáciami, ako je napríklad Interact City od spoločnosti Signify
- Vybavené servisnou značkou, čo je identifikačný systém na báze QR kódu, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu každého svietidla a poskytuje informácie o údržbe, montáži a náhradných dieloch

Vlastnosti

- Tvar v historickom štýle
- Veľký výber rôznych typov vyžarovania a vnútorných mriežok zaisťujúcich nízke oslnenie
- Množstvo montážnych spôsobov: svietidlo možno skombinovať s rozličnými stĺpmi, jednoduchými alebo viacramennými konzolami
- Pripravené na spárovanie s ovládacími prvkami, vďaka zásuvke SR (System Ready)
- Každé svietidlo je jedinečne identifikovateľné vďaka servisnej značke spoločnosti Philips

Aplikácie

- Hlavné mestské cesty a ulice, bočné cesty a ulice, cesty a ulice v rámci obytných zón
- Centrá a historické časti miest
- Cyklistické a pešie chodníky, námestia, parky a ihriská

Versions



Jargeau LED gen3

Schválenie a použitie

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK09
Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim)	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 8 kV bežný režim

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Všeobecné informácie

Rozptyl svetelného lúča svietidla	30° - 5° x 153°
Značka CE	CE mark
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Typ optického krytu/šošovky	PCC
Vrátane napájača	Áno
Značka horľavosti	NO
Kód radu svetelného zdroja	LED50
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 unit
Typ optiky	Stredné vyžarovanie 50
Optický prvok	Maska, čierna

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Poč. náhradná teplota chromatickosti	3000 K
Poč. index podania farieb	≥80
Počiatočný svetelný tok	3250 lm

Svetelné technické

Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	-
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0,01

Mechanické časti a teleso

Farba	Čierna
-------	--------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
88102300	BDP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	BDP651
88103000	BSP651 LW LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BA	BSP651
89202900	BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL	BDP651

