



TownGuide Performer

BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P

TOWNGUIDE PERF FLAT CONE - LED module 3000 lm -
Distribution narrow - Polykarbonátová guľa/kryt číry - Montáž
na vrchol stĺpu pre priemer 76 mm

Rad TownGuide Performer tvorí šesť rozpoznateľných, no zároveň moderných tvarov: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic, T a Tzero. Všetky typy sú k dispozícii s číry alebo matným difúzorom. Vzhľadom na širokú škálu verzií podľa svetelného toku, farieb svetla a prevádzkovej životnosti je jednoduché vybrať si verziu, ktorá najlepšie spĺňa špecifické požiadavky vášho projektu. Okrem toho poskytuje rad TownGuide Performer rôzne riadiace systémy, vďaka ktorým sa môže stať integrálnou súčasťou vašich inteligentných programov na zníženie spotreby energie – od samostatných systémov LumiStep a DynaDimmer a ovládača stmievania SDU, až po bezproblémové pripojenie na diaľku prostredníctvom softvéru CityTouch na riadenie osvetlenia. Montáž je jednoduchá. Vďaka bajonetovému konektoru s priechodkou integrovanou v prírubu nie je pri montáži potrebné svietidlo vôbec otvárať. Spoločnosť Philips vyvinula maximálne úsilie, aby boli celkové náklady na vlastníctvo (TCO) svietidla čo najatraktívnejšie. A keďže TownGuide Performer je špecializované LED svietidlo kompatibilné s množstvom riadiacich systémov a umožňujúce výrazné úspory nákladov na elektrickú energiu a údržbu v porovnaní s konvenčným osvetlením.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Driver/napájacia jednotka/transformátor	
Počet svetelných zdrojov	4 [4 pcs]	PSDD-CLO [Power supply unit with DynaDimmer and constant light output (integrated)]	
Kód radu svetelného zdroja	LED30 [LED module 3000 lm]	Vrátane napájača	Áno
Farba svetelného zdroja	740 neutrálna biela	Typ optického krytu/šošovky	PCC [Polykarbonátová guľa/kryt číry]
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno	Rozptyl svetelného lúča svietidla	32° x 29°
Počet jednotiek predradníka	1 unit		

TownGuide Performer

Vstavané riadenie	CLO-LS-6 [Constant light output and LumiStep dimming 6 hours]
Riadiace rozhranie	-
Riadenie osvetlenia	Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver
Zapojenie	Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová
Kábel	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Farba dielov	Všetky diely sú farebné
Povrch	-
Požiarne odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
Značka horľavosti	NO [-]
Bezpečnostné zariadenie	PCBC [PCB cover]
Značka CE	CE mark
Značka ENEC	ENEC mark
Záručná lehota	5 rokov
Typ optiky, exteriér	Distribution narrow
Fotočlánok	No [-]
Stabilný svetelný výkon	Yes
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B	20
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Značka WEEE	-
Typ LED systému	LED
Trieda možností servisu	Trieda A, svietidlo je vybavené servisovateľnými dielmi (tam, kde je to možné): LED platňa, napájač, riadiace jednotky, ochrana pred prepätím, optika, predný kryt a mechanické diely
Kód radu produktov	BDP100 [TOWNGUIDE PERF FLAT CONE]

Svetelné technické

Pomer svetla vyžarovaného nahor	3
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	-

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220-240 V
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Počiatková spotreba pri CLO	19.2 W
Priemerná spotreba pri CLO	19.4 W
Konečná spotreba pri CLO	19.6 W
Rázový prúd	22 A
Čas zapínania	0,29 ms
Účinnosť (min.)	0.95
Účinnosť (nom.)	0.93

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Hliník
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Acrylate
Materiál optického krytu/šošovky	Polykarbonát
Materiál upevnenia	Oceľ
Montážne zariadenie	76P [Montáž na vrchol stĺpu pre priemer 76 mm]
Tvar optického krytu/šošovky	Conical flat
Povrchová úprava optického krytu/šošovky	Číra
Ufahovací moment	15
Celková výška	209 mm
Celkový priemer	570 mm
Účinná vystavená plocha	0,051 m ²
Farba	Strieborná
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	209 x NaN x NaN mm (8.2 x NaN x NaN in)

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK10 [20 J vandal-resistant]
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	Úroveň ochrany svietidla pred prepätím až do 6 kV diferenciálny režim a 6 kV bežný režim

Počiatkový výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Počiatkový svetelný tok (tok systému)	2291 lm
Tolerancia svetelného toku	+/-7%
Počiatková účinnosť LED svietidla	119 lm/W
Poč. náhradná teplota chromatickosti	4000 K
Init. Color Rendering Index	70
Počiatková chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <5
Počiatkový príkon	19.6 W
Tolerancia spotreby	+/-10%
Odchýlka poč. indexu podania farieb	+/-2

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h	10 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h	97

Podmienky použitia

Rozsah okolitých teplôt	-40 až +35 °C
Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	50%

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871829190608700
Objednávkový názov produktu	BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P
EAN/UPC – produkt	8718291906087


TownGuide Performer

Objednávkový kód	90608700
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
Čítateľ – počet balení v krabici	1
Materiál SAP	910500991009

Celková hmotnosť SAP (kus)	6,200 kg
----------------------------	----------



Rozmerový obrázok



TownGuide Performer BDP100-105

