



HF-Performer III pre TL-D žiarivky

HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

HF-Performer III TLD je energeticky nenáročný, úzky a vysokofrekvenčný elektronický predradník pre žiarivky TLD. Je ideálny na použitie v prostredí, kde sa vyžaduje vysoká energetická účinnosť. Rad HF-Performer III má robustný dizajn, spĺňa všetky platné medzinárodné normy týkajúce sa bezpečnosti a výkonu a je energeticky účinný (CELMA EEI A2).

Údaje o produkte

Prevádzkové a elektrické	
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Vstupné napätie	220 až 240 V
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Šírka nárazového prúdu	0,25 ms
Špička nárazového prúdu (max.)	18 A
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (nom.)	28
Káble	
Typ konektora – vstupné svorky	Univerzálny konektor WAGO 251 [Vhodný pre automatickú (ALF a ADS) aj manuálnu kabeláž]
Typ konektora – výstupné svorky	Univerzálny konektor WAGO 251 [Vhodný pre automatickú (ALF a ADS) aj manuálnu kabeláž]
Teplota	
Široký rozsah okolitých teplôt	-25 °C až 60 °C
Životnosť pri teplote krytu (nom.)	80 °C

Maximálna teplota krytu (max.)	80 °C
Mechanické časti a teleso	
Teleso	L 280x30x28
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Index energetickej účinnosti	A2 BAT
Bezpečnostný štandard	IEC 61347-2-3
Environmentálny štandard	ISO 14001
Schvaľovacie značky	Označenie CE Osvedčenie ENEC Osvedčenie VDE-EMV
Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	872790091164000
Objednávkový názov produktu	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz
Objednávkový kód	91164000
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	12
Materiál krytu (I2NC)	913713031566

HF-Performer III pre TL-D žiarivky

Úplný názov produktu HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz

EAN/UPC – balenie 8727900911640

Rozmerový obrázok

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

