



# Halogen Clickline G9



## Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT

Ideálne riešenie pre malé dekoratívne svietidlá. Sklo s UV ochranou a bezpečnostná poistka umožňujú používanie bez krycieho skla. Kompaktný svetelný zdroj Clickline poskytuje žiarivé biele svetlo počas celej životnosti.

### Údaje o produkte


Všeobecné informácie	
Pätica	G9 [ G9]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
Nominálna životnosť (nom.)	2000 h
Spínací cyklus	8 000X
Menovitá životnosť (hodiny)	2000 h
Referenčný svetelný tok	Sphere
Svetelné technické	
Svetelný tok (nom.)	350 lm
Svetelný tok (menovitý) (nom.)	370 lm
Chromatická súradnica X (nom.)	0,452
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,409
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2800 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	12,1 lm/W
Index podania farieb (nom.)	100
LLMF na konci nominálnej životnosti (min.)	80 %
Prevádzkové a elektrické	
Power (Rated) (Nom)	29 W
Lamp Current (Nom)	0,12 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	instant full light
Účinnosť (nom.)	1

Napätie (nom.)	230 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Číra
Tvar žiarovky	T13 [ T 13 mm]
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	G
Spotreba energie kWh/1 000 h	29 kWh
Registračné číslo EPREL	423233
Požiadavky na dizajn svietidiel	
Teplota žiarovky (max.)	950 °C
Priemerná teplota (max.)	350 °C
Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	872790086398700
Objednávkový názov produktu	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT
EAN/UPC – produkt	8727900863987
Objednávkový kód	86398700
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1

## Halogen Clickline G9

Čítateľ – počet balení v krabici	100
Materiál SAP	925640644205
Celková hmotnosť SAP (kus)	0.003 kg

### Rozmerový obrázok



CLICKLINE 28W G9 230V CL

Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

