



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 15W/840 1SL/25

Svetelný zdroj MASTER TL-D Super 80 ponúka vyšší počet lúmenov na watt a lepšie podanie farieb než svetelný zdroj TL-D so štandardnými farbami. Navyše má aj nižší obsah ortuti. Tento svetelný zdroj možno používať v existujúcich svietidlách TL-D.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnosť pri 10 % chybovosti (nom.)	12000 h
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	15000 h
Životnosť do 50 % chybovosti pri predhrievaní (nom.)	20000 h
Menovité LSF 2 000 h	99 %
Menovité LSF 4 000 h	99 %
Menovité LSF 6 000 h	99 %
Menovité LSF 8 000 h	99 %
Menovité LSF 12 000 h	89 %
Menovité LSF 16 000 h	33 %
Menovité LSF 20 000 h	2 %
Referenčný svetelný tok	Sphere
Svetelné technické	
Kód farby	840 [CCT 4 000 K]

Svetelný tok (nom.)	1000 lm
Svetelný tok (menovitý) (nom.)	1000 lm
Označenie farby	studená biela (CW)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,38
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,38
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	67 lm/W
Index podania farieb (nom.)	82
Menovité LLMF 2 000 h	96 %
Menovité LLMF 4 000 h	95 %
Menovité LLMF 6 000 h	94 %
Menovité LLMF 8 000 h	93 %
Menovité LLMF 12 000 h	92 %
Menovité LLMF 16 000 h	91 %
Menovité LLMF 20 000 h	90 %

MASTER TL-D Super 80

Prevádzkové a elektrické

Power (Rated) (Nom)	15,5 W
Lamp Current (Nom)	0,335 A

Teplota

Konštrukčná teplota (nom.)	25 °C
----------------------------	-------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky	T8 [26 mm (T8)]
---------------	------------------

Schválenie a použitie


Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	1,7 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	16 kWh

Registračné číslo EPREL	423408
-------------------------	--------

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871150070280740
Objednávkový názov produktu	MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25
EAN/UPC – produkt	8711500702807
Objednávkový kód	70280740
Miestny objednávkový kód	TLD1584
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	25
Materiál SAP	927922284014
Copy Net Weight (Piece)	56,570 g
Kód ILCOS	FD-15/40/1B-E-G13



Rozmerový obrázok



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

MASTER TL-D Super 80 15W/840 SLV/25

Fotometrické údaje





Farba svetla /840

Farba svetla /840


MASTER TL-D Super 80

Životnosť



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

