



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 14W/827 1SL/40

Tento svetelný zdroj TL5 (priemer trubice 16 mm) ma vysoký merný výkon, čo zaisťuje nízku spotrebu energie. Svetelný zdroj High Efficiency TL5 ponúka vynikajúce zachovanie svetelného toku a dobré podanie farieb. Aplikácie zahŕňajú kancelárie, priemysel, verejné a štátne budovy, školy, nemocnice a interiérové športové osvetlenie.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G5 [G5]
Životnosť do 50 % chybovosti pri predhrievaní (nom.)	24000 h
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Opis systému	Vysoká účinnosť
Menovité LSF pri predhrievaní 2 000 h	99 %
Menovité LSF pri predhrievaní 4 000 h	99 %
Menovité LSF pri predhrievaní 6 000 h	99 %
Menovité LSF pri predhrievaní 8 000 h	99 %
Menovité LSF pri predhrievaní 16 000 h	97 %
Menovité LSF pri predhrievaní 20 000 h	84 %
Referenčný svetelný tok	Sphere
Svetelné technické	
Kód farby	827 [CCT 2 700 K]

Svetelný tok (nom.)	1200 lm
Svetelný tok (menovitý) (nom.)	1200 lm
Označenie farby	Jasná biela
Merný výkon (pri max. svetelnom toku, menovitý) (nom.)	96 lm/W
Chromatická súradnica X (nom.)	0,463
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,42
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	2700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	86 lm/W
Index podania farieb (max.)	85
Index podania farieb (min.)	80
Index podania farieb (nom.)	82
Menovité LLMF 2 000 h	96 %
Menovité LLMF 4 000 h	95 %
Menovité LLMF 6 000 h	94 %

MASTER TL5 High Efficiency

Menovité LLMF 8 000 h	93 %
Menovité LLMF 12 000 h	92 %
Menovité LLMF 16 000 h	91 %
Menovité LLMF 20 000 h	90 %

Prevádzkové a elektrické

Power (Rated) (Nom)	14,0 W
Lamp Current (Nom)	0,165 A

Teplota

Konstrukčná teplota (nom.)	35 °C
----------------------------	-------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Informácie o päťci	Green Plate
Tvar žiarovky	T5 [16 mm (T5)]

Schválenie a použitie

Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	1,2 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	14 kWh
Registračné číslo EPREL	423440

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871150064102155
Objednávkový názov produktu	MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40
EAN/UPC – produkt	8711500641021
Objednávkový kód	64102155
Miestny objednávkový kód	TL5HE14827
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	40
Materiál SAP	927926082755
Copy Net Weight (Piece)	52,000 g
Kód ILCOS	FDH-14/27/1B-L/P-G5-16/550


Rozmerový obrázok




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

MASTER TL5 HE 14W/827 SLV/40

Fotometrické údaje



Farba svetla /827



Farba svetla /827

MASTER TL5 High Efficiency

Životnosť



LDLE_TL5-HE8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HE8_0001-Lumen maintenance diagram

