



MASTER TL5 kruhové



MASTER TL5 CIRCULAR 22W/830 1CT/10

Tento kruhový svetelný zdroj TL5 (s priemerom trubice 16 mm) ponúka rozšírené možnosti dizajnu. Štíhla trubica umožňuje vytvárať mimoriadne ploché svietidlá a zaisťuje vyžarovanie svetla všetkými smermi. Je vhodný na použitie v širokej škále profesionálnych a poloprofesionálnych oblastí a ideálny na použitie v obchodoch, kanceláriách a na verejných priestoroch nezvyčajného typu.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odnesť na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	2GX13 [2GX13]
Životnosť do 50 % chybovosti pri predhrievaní (nom.)	12000 h
Menovité LSF pri predhrievaní 2 000 h	99 %
Menovité LSF pri predhrievaní 4 000 h	99 %
Menovité LSF pri predhrievaní 6 000 h	96 %
Menovité LSF pri predhrievaní 8 000 h	89 %
Menovité LSF pri predhrievaní 16 000 h	10 %
Menovité LSF pri predhrievaní 20 000 h	1 %
Referenčný svetelný tok	Sphere
Svetelné technické	
Kód farby	830 [CCT 3 000 K]
Svetelný tok (nom.)	1800 lm
Svetelný tok (menovitý) (nom.)	1800 lm
Označenie farby	Teplá biela (WW)

Chromatická súradnica X (nom.)	0,44
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,403
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	82 lm/W
Index podania farieb (nom.)	81
Menovité LLMF 2 000 h	91 %
Menovité LLMF 4 000 h	87 %
Menovité LLMF 6 000 h	84 %
Menovité LLMF 8 000 h	81 %
Menovité LLMF 12 000 h	77 %
Menovité LLMF 16 000 h	74 %
Menovité LLMF 20 000 h	72 %

Prevádzkové a elektrické	
Power (Rated) (Nom)	23,5 W
Lamp Current (Nom)	0,300 A

MASTER TL5 kruhové

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Áno
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Tvar žiarovky	C-T5 [C-T 16 mm]
---------------	-------------------


Schválenie a použitie

Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (max.)	4 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	4 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	24 kWh
Registračné číslo EPREL	423618

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871150064095625
Objednávkový názov produktu	MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10
EAN/UPC – produkt	8711500640956
Objednávkový kód	64095625
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	10
Materiál SAP	927965083013
Celková hmotnosť SAP (kus)	80,000 g
Kód ILCOS	FSCH-22/30/1B-L/P-2GX13-16


Rozmerový obrázok




TL5-C 22W/830

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

Fotometrické údaje



Farba svetla /830



Farba svetla /830


MASTER TL5 kruhové

Životnosť



LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

