



MASTER LEDtube InstantFit HF



MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8

PHILIPS MASTER LEDtube InstantFit T8 je LED svetelný zdroj tvaru tradičnej lineárnej žiarivky. Jeho jedinečný dizajn vytvára úplne jednotný vizuálny dojem, ktorý nemožno rozlíšiť od bežných žiaroviek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 predstavuje ideálne riešenie pre zákazníkov, ktorí majú vyššie požiadavky na osvetlenie a chcú počas jeho životnosti čo najlepšie využiť jeho hodnotu. Jedinečný dizajn vytvára perfektne zhodný vizuálny tvar s tvarom klasických lineárnych žiaroviek. Philips MASTER LEDtube Instantfit T8 je ideálnym riešením pre zákazníkov, ktorí majú vysoké požiadavky a chcú maximalizovať svoju hodnotu počas životnosti. Úplné úspory energie a dlhšia životnosť s atraktívnou finančnou návratnosťou.

Varovanie a ochrana

- POZNÁMKY: Celková energetická účinnosť a vyžarovanie svetla ktorejkoľvek inštalácie využívajúcej tieto svetelné zdroje sú určené návrhom inštalácie.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Nominálna životnosť (nom.)	60000 h
Spínací cyklus	50 000X
Referenčný svetelný tok	Sphere
Svetelné technické	
Kód farby	865 [CCT 6 500 K]
Uhol vyžarovania (nom.)	160 °

Svetelný tok (nom.)	2500 lm
Označenie farby	studené denné svetlo
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	6500 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	156,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (nom.)	83
LLMF at End of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	20000-75000 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W

MASTER LEDtube InstantFit HF

Prúd svetelného zdroja (max.)	700 mA
Prúd svetelného zdroja (min.)	300 mA
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	0,5 s
Účinnosť (nom.)	0,9
Napätie (nom.)	30–80 V

Teplota

Teplota okolia (max.)	45 °C
Teplota okolia (min.)	-20 °C
Skladovacia teplota (max.)	65 °C
Skladovacia teplota (min.)	-40 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)	55 °C

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Materiál žiarovky	Plast
Dĺžka produktu	1200 mm
Tvar žiarovky	Trubica s ukončením na oboch stranách


Schválenie a použitie

Trieda energetickej účinnosti	D
Energeticky úsporný produkt	Yes
Schvaľovacie značky	V súlade s RoHS TUV značka CE KEMA Keur klasifikácia
Spotreba energie kWh/1 000 h	16 kWh
Registračné číslo EPREL	387374

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871869668798700
Objednávkový názov produktu	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8
EAN/UPC – produkt	8718696687987
Objednávkový kód	68798700
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	10
Materiál SAP	929001300102
Celková hmotnosť SAP (kus)	0,360 kg

Rozmerový obrázok





MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	25,6 mm	28 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm


MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometrické údaje




MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8




LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8

Životnosť




LEDtube HF 1500mm 26W G5 T5



LEDtube HF 1200mm 1500mm UO T8


MASTER LEDtube InstantFit HF

Životnosť



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

LEDtube HF 1200mm HO-UO 14-16W G13 830-865 T8



LEDtube HF HO-UO 14-24W G13 830-865 T8

